

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 902 431 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
17.03.1999 Patentblatt 1999/11

(51) Int. Cl.⁶: G11B 27/034, G11B 27/34,
G10L 5/06, G06F 3/033

(21) Anmeldenummer: 98202947.2

(22) Anmeldetag: 03.09.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 12.09.1997 DE 19740119

(71) Anmelder:
• Philips Patentverwaltung GmbH
22335 Hamburg (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE

• Koninklijke Philips Electronics N.V.
5621 BA Eindhoven (NL)
Benannte Vertragsstaaten:
GB GR


(72) Erfinder:
Schulz, Axel, Dipl.-Ing.
c/o Philips Patentverwalt
22335 Hamburg (DE)

(74) Vertreter:
Schmalz, Günther, Dipl.-Ing. et al
Philips Patentverwaltung GmbH,
Röntgenstrasse 24
22335 Hamburg (DE)

(54) **System zum Schnelden digitaler Video- und Audioinformationen**

(57) Um eine Schnittliste zum nicht-linearen Schneiden von Video- und Audioinformationen zu erstellen, ist ein Mittel (21) zum Erkennen von Sprache in den Audioinformationen und zum Erzeugen einer Zeichenfolge (27), insbesondere einer ASCII-Zeichenfolge, vorgesehen. Die erzeugte Zeichenfolge (27), wird auf

dem Bildschirm eines Anzeigemittels (8) dargestellt. Ein Mittel (2) leitet anhand markierter Teile (28 bis 34) der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) dargestellten Zeichenfolge (27) Schnittdaten für die Schnittliste (24) ab.



EP 0 902 431 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Schneiden digitaler Video- und Audioinformationen, umfassend: ein Speichermittel zur Aufnahme und Wiedergabe der Video- und Audioinformationen, ein Anzeigemittel zur Anzeige von Informationen, ein Mittel zum Erstellen einer Schnittdatenliste, welche Schnittdaten enthält, und ein Steuermittel zur Steuerung des Speichermittels in Abhängigkeit der Schnittdaten der Schnittdatenliste.

[0002] In Fernsehstudios werden zur Produktion von sendefähigen Beiträgen zunehmend nicht-lineare Schnittsysteme eingesetzt. Bei derartigen Schnittsystemen werden die Signale der Video- und Audioinformationen zunächst ungeordnet in einen Speicher mit wahlfreiem Zugriff geschrieben, z.B. in einen Plattenspeicher. Nachfolgend kann auf bestimmte Bildszenen (Takes) der gespeicherten Video- und Audioinformationen, nicht-linear, d.h. ohne zeitliche Verzögerung, zugegriffen werden. Es ist üblich, anhand der im Speicher abgelegten Video- und Audioinformationen auch die Schnittzeitpunkte zu bestimmen, d.h. die Anfangs- und Endzeiten jener Takes, die zur Aussendung kommen sollen. Die Schnittzeitpunkte der ausgewählten Takes sowie die Reihenfolge der Takes werden in eine Schnittdatenliste (EDL - Edit Decision List) eingetragen. Die in die Schnittdatenliste aufgenommenen Schnittdaten dienen zur Steuerung des (Platten)-Speichers. Entsprechend den Schnittdaten der Schnittdatenliste kann eine fortlaufende sendefähige Bild/Audio-Folge aus dem Speicher gelesen werden. Im Gegensatz zur linearen (sequentiellen) Magnetbandtechnik läßt sich mit einem derartigen nicht-linearen Schnittsystem die anhand einer Schnittdatenliste zusammengestellte Bild/Audio-Folge on-line überprüfen. Einträge in der Schnittdatenliste lassen sich bei einem nicht-linearen Schnittsystem einfach ändern.

[0003] Die Schnittzeitpunkte lassen sich nicht nur anhand der wiedergegebenen Bilder des Videomaterials ermitteln, sondern auch anhand des Begleittons. Dabei hört man die zeitparallel zum Videomaterial vorliegenden Audioinformationen ab und setzt dort Schnittmarken, wo der Schnitteinstieg und Schnittausstieg bestimmter, zur Aussendung kommenden Takes liegen soll. Diese Editierart bietet sich zur Produktion aktueller Nachrichtensendungen an, da mit Hilfe der Audioinformationen die Schnittzeitpunkte der zur Aussendung kommenden Takes schneller und exakter festgelegt werden können als mit Hilfe der Bildinformationen des Videomaterials.

[0004] Aus der WO 94/16443 ist ein System zum rechnergestützten Schneiden von Audiodaten bekannt, bei welchem ein Teil des Amplitudenverlaufs der Audiodaten auf einem Videosichtgerät dargestellt wird. Anhand von Einbrüchen im Amplitudenverlauf werden solche Ton- oder Sprachunterbrechungen ermittelt, die als Schnittzeitpunkte für Schnittmarken dienen könnten. Das Einrichten und Auswerten von Amplitudenverläufen

anhand von Audiodaten erfordert viel Fingerspitzengefühl und Spezialkenntnisse. Dieses System ist daher zur Schnittdatenfestlegung von aktuellen (Fernseh)-Nachrichtenbeiträgen durch technisch nicht vorgebildete Redakteure wenig geeignet.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein System zum Schneiden von digitalen Video- und Audioquelleninformationen nach der eingangs genannten Art zu schaffen, welches eine einfache, schnelle und präzise Schnittdatenfestlegung erlaubt.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Mittel zum Erkennen von Sprache in den Audioinformationen und zum Erzeugen einer Zeichenfolge, insbesondere einer ASCII-Zeichenfolge, welche mit der Sprache zeitlich korrespondiert, zur Darstellung auf einem Bildschirm des Anzeigemittels, und ein Mittel zum Ableiten von Schnittdaten anhand markierter Teile der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels dargestellten Zeichenfolge.

[0007] Die Erfindung weist den Vorteil auf, daß aktuelle (Fernseh)-Nachrichtensendungen, die in der Regel überwiegend Sprechtext enthalten, nunmehr zeitlich schneller und präziser editiert werden können als beim Stand der Technik. Grundlage für die Schnittdatenfestlegung sind nicht mehr die Bildinformationen des Videoquellenmaterials oder die von einem Lautsprecher abgestrahlte Information des Audioquellenmaterials, sondern ein von der Audiodatenfolge des Audioquellenmaterials durch Spracherkennung abgeleiteter, auf dem Bildschirm einer Anzeigevorrichtung dargestellter Text. Die Wortfolge in dem dargestellten Text ist mit der Bildfolge zeitlich verkoppelt, weil die Bild- und Toninformationen eines Nachrichtenbeitrags üblicherweise zeitgleich aufgenommen und gespeichert werden. Den Speicherort der Bild- und Toninformationen auf dem Aufzeichnungsmedium wird durch einen Zeitcode festgelegt. Jedem Wort in dem dargestellten Text ist somit ein bestimmter Zeitcodewert des Zeitcodes zugeordnet, der sich vorteilhaft bei der Erstellung der Schnittdatenliste verwenden läßt.

[0008] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung sind zur Festlegung eines Schnittdatenbeginns und/oder Schnittdatenendes Marken zur Kennzeichnung von Grenzen markierter Teile der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels dargestellten Zeichenfolge vorgesehen. Eine Ausgestaltung der Erfindung besteht aus einem Mittel zum Festlegen der Position der Grenzen der markierten Teile der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels dargestellten Zeichenfolge und aus einem Mittel zur Umwandlung der Position der Grenzen der markierten Teile in den Video- und Audioinformationen zugeordnete Zeitcodedaten und zur Übernahme der Zeitcodedaten als Schnittdaten in die Schnittdatenliste.

[0009] Die Position der Marken im dargestellten Text entspricht einem bestimmten Zeitcodewert. Die durch jeweils eine Marke gekennzeichneten Grenzen (Schnittdatenbeginn, Schnittdatende) eines gewählten Takes stehen für bestimmte Zeitcodewerte des Schnittdatenbeginns und des

Schnittausstiegs. Zur Verschiebung der Position der Markierung auf dem Bildschirm ist eine Maus vorgesehen. Die mit Hilfe der Maus angefahrte Markenposition wird in dem Video- und Audiomaterial zugeordnete Zeitcodedaten werte umgewandelt und in die Schnittliste eingetragen.

[0010] Die erfindungsgemäße Zusammenstellung der Schnittliste erfordert keinen ausgebildeten Cutter. Wenn technische oder künstlerische Gesichtspunkte keine Rolle spielen, wie das beim Zusammenstellen einer aktuellen Nachrichtensendung üblicherweise der Fall ist, kann nunmehr auch ein Journalist direkt die Schnittliste für seinen Sendebeitrag erstellen und das Ergebnis der Schnittfestlegung unmittelbar kontrollieren und gegebenenfalls ändern, bevor sein Beitrag ausgesendet wird.

[0011] Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß der Bildschirm der Anzeigeeinrichtung als Touch-Screen ausgeführt ist, um durch Berühren des Bildschirms die Positionsgrenzen bestimmter Teile in der dargestellten Zeichenfolge festzulegen. Durch Antippen eines Satzanfangs oder Satzendes in dem dargestellten Text lassen sich die jeweiligen Zeitcodedaten in die Schnittliste übernehmen, ohne daß eine Maus zur Verschiebung einer Marke und Bestätigung zur Eingabe benutzt werden muß.

[0012] Aktuelle Fernsehnachrichtenbeiträge, die ausländischen Agenturen bzw. Sendeanstalten anbieten und über Satellit zur heimatlichen Fernsehanstalt übertragen, liegen oft in einer nicht im Heimatland verkehrsüblichen Sprache vor. Das empfangene Nachrichtenmaterial ist im Heimatstudio aufzubereiten, d.h. die Sprachanteile im empfangenen Audiomaterial zu übersetzen und an die Stelle der Originalaudioanteile zu setzen. Alternativ ist das empfangene Nachrichtenmaterial von einem Studiosprecher in der Landessprache zu kommentieren, bevor es zur Aussendung kommt.

[0013] Auch ein dem Bildmaterial derart zugesetzter Begleitton kann einer Spracherkennung zugeführt werden, um anhand des erhaltenen Textes eine Schnittliste zu erstellen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß ein durch die Spracherkennung erzeugtes ASCII-Textfile auch zur Steuerung eines Teleprompters für den Kommentator eingesetzt werden kann. Durch Änderung des Audio-Pitches läßt sich bei unterschiedlichen Längen der Audio- und Video-Takes gegebenenfalls die erforderliche (Lippen)-Synchronität wieder herstellen, wobei die ermittelten Schmittmarken als Bezugspunkt dienen können.

[0014] Die nach Abschluß des Editierens verbleibende ASCII-Zeichenfolge kann für notwendige Dokumentationszwecke weiterverwertet werden.

[0015] Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß das Spracherkennungsmittel eine Einrichtung zum Erkennen unterschiedlicher Stimmen in den gesprochenen Audioinformationen aufweist, welche jeder Stimme einen bestimmten Zeichenfont zur

Abgrenzung von anderen Stimmen zuordnet. Textpassagen im dargestellten Text, die von verschiedenen Sprechern stammen, lassen sich so durch eine entsprechende Zeichengestaltung, z. B. im Zeichenfont oder in der Zeichenfarbe, einem bestimmten (weiblichen oder männlichen) Sprecher zuordnen. Der dargestellte Text läßt sich so dem Text eines Drehbuchs nachbilden, welches für verschiedene Sprecher angelegt ist.

[0016] Eine andere Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß auf dem Bildschirm des Anzeigemittels neben Zeichen der erzeugten Zeichenfolge auch den Zeichen zeitlich zugehörige Bilder der gespeicherten Videoinformationen dargestellt werden. Insbesondere ist vorgesehen, daß auf dem Bildschirm des Anzeigemittels mehrere Einzelbilder der gespeicherten Videoinformationen dargestellt werden, deren Zeitcodedaten mit Zeitcodedaten an den Grenzen markierter Teile der dargestellten Zeichenfolge für die Festlegung des Schnittbeginns und/oder Schnittpunktes ausgewählter Takes zeitlich übereinstimmen.

[0017] Weiterhin ist vorteilhaft, daß ein oder mehrere durch Schnittmarken begrenzte(r) Insertschnitt(e) zeitlich mit einer auf dem Bildschirm angezeigten Gesamt-Sendezeit zur Darstellung einer verbleibenden Rest-Sendezeit gekoppelt werden kann, damit beispielsweise ein Kommentator abschätzen kann, wieviel Zeit ihm noch für einen aufzusprechenden Kommentar bleibt. Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 ein Blockschaltbild gemäß der Erfindung und

Fig. 2 eine graphische Benutzeroberfläche zur Erstellung einer Schnittliste gemäß der Erfindung.

[0018] Gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0019] Ein sendefähiger Fernsehbeitrag besteht aus einer Sequenz einzelner Takes. Die zeitliche Reihenfolge der Takes legt ein Editor (Cutter) fest, indem er das Quellenmaterial sichtet und bestimmte Takes in dem Quellenmaterial für eine spätere Aussendung auswählt. Damit die ausgewählten Takes in der vom Editor gewünschten Reihenfolge zur Aussendung gelangen, ist eine Liste mit Editierdaten aufzustellen, die sogenannte EDL (Edit Decision List). Ein von Anweisungen der EDL gesteuertes Schnittersystem liest anschließend on-line das in einem wahlfrei zugreifbaren Speicher abgelegte Quellenmaterial aus. Die nachfolgend beschriebene EDL ist nicht auf ein bestimmtes EDL-Format festgelegt. Die EDL kann in einem der bekannten EDL-Formate erstellt sein, z.B. CMX, GVG, SONY.

[0020] Bei dem in der Fig. 1 dargestellten Blockschaltbild bezeichnet 1 ein rechnergestütztes System zum Editieren von Audio- und Videosignalen. Das System 1

enthält eine rechnergestützte Steuereinrichtung 2 mit einer CPU 3 (Central Processing Unit) und einen flüchtigen Speicher 4 (RAM = Random Access Memory), welcher über einen Bus 5 mit der CPU 3 verbunden ist. An dem Bus 5 sind ferner angeschlossen: ein nicht-flüchtiger Speicher 6, z.B. ein Plattenspeicher, ein Grafikmodul 7 zur Ansteuerung eines Monitors 8, ein Ausgangsmodul 9 zum Ausgeben eines Videosignals an einem Ausgang 10 sowie von Audiosignalen an einem Ausgang 11, ein Audio-Eingangsmodul 12 zum Empfangen von Audioquellsignalen an einem Eingang 13, ein Video-Eingangsmodul 14 zum Empfangen eines Videoquellsignals an einem Eingang 15, ein Ein-/Ausgabemodul 16 zum Ein- und Ausgeben von ASCII-Zeichenfolgesignalen über einen bidirektionalen seriellen Bus 17, ein Eingabemodul 18 zum Empfangen von Daten einer Tastatur 19 bzw. einer Maus 20, und schließlich ein Spracherkennungsmodul 21.

[0021] Um nicht-linear zu schneiden, sind zunächst die an Eingängen 13 und 15 bereitgestellten Audio- und Videoquellsignale über die Eingangsmodule 12, 14 und den Bus 5 in den nicht-flüchtigen Speicher 6 zu schreiben. Liegen die Audio- und Videoquellsignale als Analogsignale vor, sind die Audio- und Videoquellsignale zuvor A/D zu wandeln. Zu diesem Zweck weisen die Eingangsmodule 12 und 14 entsprechende A/D-Wandler auf.

[0022] Gemäß der Erfindung sind die Audioquellsignale in eine Zeichenfolge umzuwandeln. Die Umwandlung geschieht software-gesteuert in dem Spracherkennungsmodul 21, welches in den Audioquellsignalen enthaltene Wörter feststellt und die festgestellten Wörter als digitale Zeichenfolge, vorzugsweise als ASCII-Zeichenfolge, ebenfalls in den nicht-flüchtigen Speicher 6 schreibt. Spracherkennungssysteme sind an sich bekannt (DE 41 11 781 A1, EP 0 366 192 A2) und brauchen daher in diesem Zusammenhang nicht näher erläutert werden.

[0023] Die ASCII-Zeichenfolge ist so zu speichern, daß der zeitliche Bezug zwischen der erzeugten ASCII-Zeichenfolge und den Audio- und Videoquellsignalen gewahrt bleibt. Da die Audio- und Videoquellsignale bei der Speicherung über einen Zeitcode, z.B. einen SMPTE-Zeitcode, zeitlich miteinander verkoppelt sind, korrespondiert unter dieser Voraussetzung die erzeugte ASCII-Zeichenfolge zeitlich mit den Audio- und Videoquellsignalen. Wird die ASCII-Zeichenfolge wieder aus dem Speicher 6 gelesen und unter Zuhilfenahme des Grafikmoduls 7 auf einem Bildschirm des Monitors 8 als Text dargestellt, so kann jedem Wort des Textes ein bestimmter Zeitcode-Wert zugeordnet werden. Über diesen Zeitcode-Wert kann auf das einem Wort zugehörige Einzelbild des Videosignals bzw. den zugehörigen Teil des Audiosignals zugegriffen werden.

[0024] Die vom Spracherkennungsmodul 21 erzeugte ASCII-Zeichenfolge läßt sich nicht nur zur Erstellung einer EDL, d.h. zur Schnittfestlegung, verwenden. Die erzeugte ASCII-Zeichenfolge kann über den seriellen

Bus 17 des Ein-/Ausgabemoduls 16 auch (nicht dargestellten) externen Geräten zugeleitet werden, z.B. einem Drucker, einem Gerät zur Weiterverarbeitung der ASCII-Zeichenfolge, einem Server oder einem Teleprompter.

[0025] Über den seriellen Bus 17 des Ein-/Ausgabemoduls 16 lassen sich dem Schnittsystem 1 auch externe ASCII-Zeichenfolgen zuführen. Das Zuführen externer ASCII-Zeichenfolgen ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise aus dem Ausland stammende Fernseh-nachrichtenbeiträge von einem Sprecher nach einer Textvorlage zu kommentieren sind. Ferner ist die Eingabe einer ASCII-Zeichenfolge dann angezeigt, wenn ein aus dem Ausland stammender Nachrichtenbeitrag zwar Sprache als Begleitton zum empfangenen Bildmaterial enthält, aber in einer Sprache, die nicht verkehrs-üblich ist. In diesem Fall ist vor einer Aussendung des empfangenen Nachrichtenbeitrags zunächst eine Übersetzung anzufertigen. Da Übersetzungen heute computer-gestützt durchgeführt werden können, bietet es sich an, eine als ASCII-Datenfile generierte Übersetzung direkt von einem Ausgang des Computers über den seriellen Bus 17 dem Ein-/Ausgabemodul 16 zuzuleiten und als Text auf dem Bildschirm des Monitors 8 darzustellen.

[0026] Durch die Übersetzung fremdsprachlichen Audiomaterials geht in der Regel die Lippensynchronität und damit der ursprünglich vorhandene zeitliche Bezug zum empfangenen Videoquellenmaterial verloren. Da auf dem Bildschirm des Monitors 8 sowohl der übersetzte Text als auch die mehr oder weniger zum übersetzten Text passenden Einzelbilder dargestellt werden, können durch Aufhebung der zeitlichen Verkopplung der als ASCII-Zeichenfolge vorliegenden Übersetzung und dem empfangenen Videoquellsignal sowie durch anschließendes Editieren, wie Löschen, Einfügen oder Ersetzen bestimmter Wörter im angezeigten Text, die Synchronität zwischen den Audio- und Videoquellsignalen wieder hergestellt werden. Die Synchronität läßt sich vorteilhaft durch Vergleich des dargestellten Textes mit der zugehörigen Bildfolge prüfen. Wenn nach dem Editieren des dargestellten Textes, gegebenenfalls auch nach Editieren von Einzelbildern in der Bildfolge, der Text zeitlich zu der Bildfolge paßt, wird die zeitliche Verkopplung wieder hergestellt und es kann mit dem Erstellen einer EDL anhand des verbliebenen übersetzten Textes begonnen werden.

[0027] Die Fig. 2 zeigt eine graphische Benutzeroberfläche zur Darstellung auf dem Bildschirm des Monitors 8. Die graphische Benutzeroberfläche gliedert sich in vier Bereiche: einen Bildbereich 22, einen Textbereich 23, einen EDL-Bereich 24 und einen Steuerbereich 25. In dem Textbereich 23 wird der vom Spracherkennungsmodul 21 generierte Text 27 dargestellt. Je nach Umfang des generierten Textes läßt sich in dem Textbereich 23 der gesamte Text oder auch nur ein Teil des Textes darstellen. Durch Auf- und Abscrollen des Textes lassen sich bestimmte Textteile zur Darstellung auf dem

Bildschirm auswählen. Zur Festlegung eines Schnittbeginns und/oder Schnittendes anhand des Textes können Teile des dargestellten Textes markiert werden. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß optische Marken an den Anfang und das Ende des zur Aussendung kommenden Textes gesetzt werden. Der Anfang (START S1) eines Takes 001 läßt sich beispielsweise durch eine Marke 28 und das Ende (END E1) des Takes durch eine Marke 29 kennzeichnen. Die Startmarken 30, 32 und die Endmarken 31, 33 begrenzen die folgenden Takes 002 und 003.

[0028] Eine andere Möglichkeit, den Text zu markieren, besteht darin, den gewünschten Textteil durch eine Aufhellung 34 hervorzuheben. Die Position und die Länge der Aufhellung 34 kann mit Hilfe der Maus 20 oder durch Cursorsteuerung über die Tastatur 19 festgelegt werden. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, den gewünschten Text sowohl durch Marken als auch durch Aufhellungen gegenüber solchen Textteilen hervorzuheben, die nicht in die EDL aufgenommen werden sollen. Weitere Möglichkeiten bestehen darin, gewünschte Textpassagen durch Unterstreichen oder durch Schriftfontsänderung von solchen Textpassagen abzuheben, die nicht zur Aussendung kommen sollen.

[0029] Zum Kenntlichmachen von Textpassagen als Hilfsmittel zur Erstellung einer EDL läßt sich besonders vorteilhaft ein Monitor 8 mit Touch-Screen-Steuerung einsetzen. Hierbei wird mit einem Finger auf solchen Textzeilen entlanggefahren, die im Textbereich 23 des Bildschirms dargestellt sind und deren zeitliche Entsprechung in Form gewünschter Video- und Audioinformationen zur Aussendung kommen sollen.

[0030] Der Bildbereich 22 enthält Bildfenster 35 bis 40 zur Darstellung von Bildern am Start und Ende der durch die markierten Textteile ausgewählten Takes 001 bis 003. In dem Bildfenster 35 ist ein Einzelbild der im Speicher 6 abgelegten Videoinformation dargestellt, welches zeitlich der Position der Startmarke 28 des Takes 001 zugeordnet ist. In dem Bildfenster 36 ist ein der Position der Endmarke 29 zugeordnetes Einzelbild zu sehen. Das ist möglich, weil der im Textbereich 23 dargestellte, fortlaufende Text über den Zeitcode mit Bildern der gespeicherten Videoinformation korrespondiert. Durch Verschieben der Position einer Schnittmarke im Textbereich 23 läßt sich im Bildbereich 22 das jeweils zugehörige Bild an der Schnittposition durch die Verknüpfung über den Zeitcode im Speicher 6 auffinden und durch Zwischenspeicherung im flüchtigen Speicher 4 und wiederholtes Auslesen als Standbild wiedergeben.

[0031] Der EDL-Bereich 24 dient zur Anzeige verschiedener Zeitcodewerte und Schnittzeiten. In der Zeile 41 ist die Gesamtzeit angegeben, die ein Bildregisseur für den fertigen Fernsehbeitrag vorgibt. Die Zeile 42 gibt die noch verbleibende Zeit an, d.h. die Differenz zwischen der Gesamtzeit und der Summe der Dauer bereits ausgewählter Takes. Ferner enthält der

EDL-Bereich 24 einige Informationen zu den ausgewählten Takes. In einer Spalte 43 sind die Take-Nummern angegeben, in einer Spalte 44 die Zeitcodewerte an der Position der Startmarken 28, 30, 32, in einer Spalte 45 die Zeitcodewerte an der Position der Endmarken 29, 31, 33, in einer Spalte 46 die jeweilige Dauer der einzelnen Takes. In einer Spalte 47 sind addierte Zeiten der Takes dargestellt, um Auskunft darüber zu erhalten, wieviel Zeit für die ausgewählten Takes bisher angesammelt worden ist. Die Zeitcodewerte in den Spalten 44 und 45 entsprechen den 28 bis 33.

[0032] Im Gegensatz zum Stand der Technik, bei welchem die einzelnen Zeitcodewerte zunächst zu ermitteln und dann mit einer Tastatur 19 in einen Steuerrechner eingegeben werden müssen, können beim Gegenstand der vorliegenden Erfindung die Zeitcodewerte an den Schnittmarkenpositionen mit dem Setzen von Marken bzw. der Markierung von Textteilen automatisch in die EDL des EDL-Bereichs 24 übernommen werden.

[0033] Der Steuerbereich 25 enthält verschiedene Buttons zur Steuerung verschiedener Wiedergabefunktionen, um das Markieren von Text zu erleichtern und zu beschleunigen. Der Button 50 bezeichnet eine Stopfunktion: ein Text-Scrollen wird unterdrückt. Durch Mausklick auf den Button 51 läßt sich das Schnittsystem in einen Standardwiedergabebetrieb bringen, bei dem der Text durchläuft. Ein Klick auf den Button 52 schaltet das System in einen schnellen sichtbaren Text-Vorlauf. Mit einem Klick auf den Button 53 springt das System an den Anfang des in dem wahlfreien Speicher 6 abgelegten Quellenmaterials. Ein Klick auf den Button 54 bewirkt eine sichtbare Textwiedergabe rückwärts, ein Klick auf den Button 55 eine schnelle rückwärts gerichtete Textwiedergabe und ein Klick auf den Button 56 einen Sprung an das Ende des im wahlfreien Speicher 6 abgelegten Quellenmaterials des Textes.

[0034] Das erfindungsgemäße Schnittsystem ist so ausgelegt, daß beim Durchlaufen des Textes oder beim Entlangfahren einer Marke in Textzeilen neben zugehörigen Bildern auch der zugehörige Ton wiedergegeben wird.

[0035] Liegt die EDL und damit die Schnittfolge der auszusendenden Video- und Audioinformationen fest, kann in an sich bekannter Weise der wahlfreie Speicher 6 im Sinne eines nicht-linearen Schnitts durch EDL-Steuerung on-line gelesen und der Beitrag ausgesendet werden.

Patentansprüche

1. System zum Schneiden von digitalen Video- und Audioinformationen, umfassend: ein Speichermittel zur Aufnahme und Wiedergabe der Video- und Audioinformationen, ein Anzeigemittel zur Anzeige von Informationen, ein Mittel zum Erstellen einer Schnittliste, die Schnittdaten enthält, und ein Steu-

ermittel zur Steuerung des Speichermittels in Abhängigkeit der Schnittdaten der Schnittliste, gekennzeichnet durch

- ein Mittel (21) zum Erkennen von Sprache in den Audioinformationen und zum Erzeugen einer Zeichenfolge (27), insbesondere einer ASCII-Zeichenfolge, welche mit der Sprache zeitlich korrespondiert, zur Darstellung auf einem Bildschirm des Anzeigemittels (8), und
- ein Mittel (2) zum Ableiten von Schnittdaten anhand markierter Teile (28 bis 34) der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) dargestellten Zeichenfolge (27).

5

10

15

2. System nach Anspruch 1,

gekennzeichnet durch

Marken (28 bis 33) zur Festlegung eines Schnittbeginns und/oder Schnittpunktes mittels von Grenzen markierter Teile (28 bis 34) der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) dargestellten Zeichenfolge (27).

20

3. System nach Anspruch 1 und 2,

gekennzeichnet durch

- ein Mittel (19, 20) zum Festlegen der Position der Grenzen der markierten Teile (28 bis 34) der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) dargestellten Zeichenfolge (27) und
- ein Mittel (3) zur Umwandlung der Position der Grenzen der markierter Teile (28 bis 34) in den Video- und Audioinformationen zugeordnete Zeitcodierten (41 bis 47) und zur Übernahme der Zeitcodierten (41 bis 47) als Schnittdaten in die Schnittliste (24).

25

30

35

4. System nach Anspruch 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Bildschirm der Anzeigeeinrichtung (8) als Touch-Screen ausgeführt ist, um durch Berühren des Bildschirms die Positionsgrenzen bestimmter Teile (28 bis 34) in der dargestellten Zeichenfolge (27) festzulegen.

40

45

5. System nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Spracherkennungsmittel (21) eine Einrichtung zum Erkennen unterschiedlicher Stimmen in den gesprochenen Audioinformationen aufweist, welche jeder Stimme einen bestimmten Zeichensatz zur Abgrenzung von anderen Stimmen zuordnet.

50

6. System nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) neben Zeichen der erzeugten Zeichenfolge (27)

55

auch den Zeichen zeitlich zugehörige Bilder der gespeicherten Videoinformationen dargestellt werden.

7. System nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

daß auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) mehrere Einzelbilder (36 bis 40) der gespeicherten Videoinformationen dargestellt werden, deren Zeitcodierten mit Zeitcodierten an den Grenzen markierter Teile (28 bis 34) der dargestellten Zeichenfolge (27) für die Festlegung des Schnittbeginns und/oder Schnittpunktes ausgewählter Takes zeitlich übereinstimmt.

15

20

25

30

35

40

45

50

55




FIG. 1





FIG. 2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 902 431 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
11.08.1999 Patentblatt 1999/32

(43) Veröffentlichungstag A2:
17.03.1999 Patentblatt 1999/11

(21) Anmeldenummer: 98202947.2

(22) Anmeldetag: 03.09.1998

(51) Int. Cl.⁶: **G11B 27/034**, G11B 27/28,
G11B 27/34, G10L 5/06,
G06F 3/033

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 12.09.1997 DE 19740119

(71) Anmelder:
• **Philips Patentverwaltung GmbH**
22335 Hamburg (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE

• **Koninklijke Philips Electronics N.V.**
5621 BA Eindhoven (NL)
Benannte Vertragsstaaten:
GB GR

(72) Erfinder:
Schulz, Axel, Dipl.-Ing.
c/o Philips Patentverwalt
22335 Hamburg (DE)

(74) Vertreter:
Schmalz, Günther, Dipl.-Ing. et al
Philips Patentverwaltung GmbH,
Röntgenstrasse 24
22335 Hamburg (DE)

(54) **System zum Schneiden digitaler Video- und Audioinformationen**

(57) Um eine Schnittliste zum nicht-linearen Schneiden von Video- und Audioinformationen zu erstellen, ist ein Mittel (21) zum Erkennen von Sprache in den Audioinformationen und zum Erzeugen einer Zeichenfolge (27), insbesondere einer ASCII-Zeichenfolge, vorgesehen. Die erzeugte Zeichenfolge (27), wird auf

dem Bildschirm eines Anzeigemittels (8) dargestellt. Ein Mittel (2) leitet anhand markierter Teile (28 bis 34) der auf dem Bildschirm des Anzeigemittels (8) dargestellten Zeichenfolge (27) Schnittdaten für die Schnittliste (24) ab.




FIG. 1

EP 0 902 431 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 20 2947

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,Y	WO 94 16443 A (AVID TECHNOLOGY, INC.) 21. Juli 1994 * das ganze Dokument *	1-4,6,7	G11B27/034 G11B27/28 G11B27/34 G10L5/06 G06F3/033
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 008, 29. August 1997 & JP 09 091928 A (NIPPON TELEGR &TELEPH CORP <NTT>), 4. April 1997 * Zusammenfassung * see &JP 09 091928 A:figure 1-4	1-3,6,7	
Y	GB 2 096 868 A (AMPEX) 20. Oktober 1982 * abstract * * Abbildungen 1,2 *	4	
A		1	
P,X	WO 98 25216 A (INTERVAL RESEARCH CORP) 11. Juni 1998 * Seite 10, Zeile 21 - Seite 11, Zeile 10 * * Seite 12, Zeile 10 - Seite 20, Zeile 23 * * Seite 22, Zeile 30 - Seite 25, Zeile 4 * * Seite 40, Zeile 12 - Zeile 24 * * Seite 41, Zeile 29 - Seite 46, Zeile 31; Abbildung 8 *	1,2,4,7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G11B G10L G06F
E	EP 0 899 737 A (TEKTRONIX INC) 3. März 1999 * das ganze Dokument *	1,6,7	
E	EP 0 877 378 A (BRITISH BROADCASTING CORP) 11. November 1998 * das ganze Dokument *	1	
	-/--		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 22. Juni 1999	Prüfer Daalmans, F
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 (03.82) (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 20 2947

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	WILCOX L ET AL: "WORDSPOTTING FOR VOICE EDITING AND AUDIO INDEXING" STRIKING A BALANCE, MONTEREY, MAY 3 - 7, 1992, 3. Mai 1992, Seite 655/656 XP000426848 BAUERSFELD P; BENNETT J; LYNCH G * das ganze Dokument *	1	
A	US 5 600 756 A (ELY REUEL A) 4. Februar 1997 * das ganze Dokument *	1	
A	US 4 746 994 A (ETTLINGER ADRIAN B) 24. Mai 1988 * das ganze Dokument *	1	
A	US 5 388 197 A (RAYNER BRUCE L) 7. Februar 1995 * Abbildung 1 *		
A	US 5 136 655 A (BRONSON BARRY S) 4. August 1992 * das ganze Dokument *	1	
A	WACTLAR H D ET AL: "AUTOMATED VIDEO INDEXING OF VERY LARGE VIDEO LIBRARIES" SMPTE JOURNAL, ISSN 0036-1682, Bd. 106, Nr. 8, 1. August 1997, Seiten 524-528, XP000698604 USA * das ganze Dokument *	1, 3, 6	
A	US 5 649 060 A (ELLOZY HAMED A ET AL) 15. Juli 1997 * das ganze Dokument *	1	
D, A	EP 0 366 192 A (PHILIPS NV) 2. Mai 1990 * das ganze Dokument *		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 22. Juni 1999	
		Prüfer Daalmans, F	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.02 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 20 2947

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-06-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9416443 A	21-07-1994	US 5634020 A GB 2289558 A,B	27-05-1997 22-11-1995
GB 2096868 A	20-10-1982	AU 545936 B AU 8107082 A CA 1177969 A DE 3213036 A FR 2509075 A IE 52655 B JP 6044384 B JP 57178532 A NL 8201110 A SE 454030 B SE 8202264 A US 4521870 A	08-08-1985 14-10-1982 13-11-1984 09-12-1982 07-01-1983 06-01-1988 08-06-1994 02-11-1982 01-11-1982 21-03-1988 10-10-1982 04-06-1985
WO 9825216 A	11-06-1998	AU 5691098 A	29-06-1998
EP 0899737 A	03-03-1999	KEINE	
EP 0877378 A	11-11-1998	GB 2326516 A	23-12-1998
US 5600756 A	04-02-1997	GB 2289395 A,B JP 8055466 A	15-11-1995 27-02-1996
US 4746994 A	24-05-1988	KEINE	
US 5388197 A	07-02-1995	US 5519828 A DE 69222102 D DE 69222102 T EP 0526064 A JP 2775127 B JP 6086210 A	21-05-1996 16-10-1997 26-03-1998 03-02-1993 16-07-1998 25-03-1994
US 5136655 A	04-08-1992	KEINE	
US 5649060 A	15-07-1997	EP 0649144 A JP 7199379 A	19-04-1995 04-08-1995
EP 0366192 A	02-05-1990	AT 390685 B AT 264788 A AT 123893 T AU 616807 B AU 4367289 A CA 2001164 A DE 58909293 D	11-06-1990 15-11-1989 15-06-1995 07-11-1991 03-05-1990 25-04-1990 20-07-1995

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 20 2947

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-06-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0366192 A		ES 2075848 T	16-10-1995
		HK 199496 A	08-11-1996
		JP 2163819 A	25-06-1990
		KR 135975 B	15-05-1998
		US 5031113 A	09-07-1991

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

BLANK PAGE